

GIROFLEX 60

24 uur per dag zitcomfort.

Werkstoelen die permanent worden gebruikt, worden blootgesteld aan bijzondere belastingen. De nieuwe giroflex 60 voldoet in ieder opzicht aan deze hoge eisen: zijn sterk geprofileerde zijwanden bieden een perfecte steun, zonder de bewegingsvrijheid te beperken. Hij is robuust en slijtvast en kan in een handomdraai individueel worden aangepast. Hij biedt iedere gebruiker

van alle ploegendiensten maximaal zitcomfort. De giroflex 60 is daarom de ideale opstelling voor de veleisende 24-uurs werkplek.

Un confort d'assise 24h sur 24.

Les sièges de travail utilisés en permanence sont soumis à des contraintes particulières. Le nouveau giroflex 60 répond en tous points à ces exigences élevées. Le profil bien défini des contours latéraux assure

un maintien parfait sans pour autant entraver les mouvements. Robuste et résistant à l'usure, il peut être réglé de manière individuelle en quelques gestes simples et offre à chaque utilisateur un confort optimal durant toute la durée de son travail. Le giroflex 60 est donc le siège idéal pour les postes exigeants requérant une présence 24h sur 24.



- 60-9829-24u**
- Comfort bekleding
 - Hoofdsteun
 - Armleuningen 4D gepolijst
 - Aluminium onderdelen gepoedercoat
 - 5-armige voet aluminium gepoedercoat
 - Afdekkap gasveer
 - Wielen Ø 65 mm

- 60-9829-24h**
- Rembourrage confort
 - Appuie-tête
 - Accoudoirs 4D, polis
 - Parties en aluminium revêtues par poudre
 - Piètement à 5 branches en aluminium revêtu par poudre
 - Cache-colonne
 - Roulettes Ø 65 mm



Inklapbare armleuningen: zorgen bij het inzetten voor maximale bewegingsvrijheid en flexibiliteit.

60-9229-24u

- Comfort bekleding
- Inklapbare armleuningen
- Aluminium onderdelen gepoedercoat
- 5-armige voet aluminium gepoedercoat
- Afdekkap gasveer
- Wielen Ø 65 mm

60-9229-24h

- Rembourrage confort
- Accoudoirs rabattables
- Parties en aluminium revêtues par poudre
- Piètement à 5 branches en aluminium revêtu par poudre
- Cache-colonne
- Roulettes Ø 65 mm




Aanpasbare hoofdsteun: hoogteverstelbaar en op twee instelpunten wendbaar.

Appuie-tête réglable: Ajustable en hauteur et doté de deux points d'inclinaison.

giroflex

24-UURS FAUTEUIL GIROFLEX 60

SIÈGE 24H GIROFLEX 60


Modellen Modèles

		60-9229-24h	60-9829-24h
Bekleding Rembourrage	Stof Strong <i>Tissu Strong</i> Leder Natura <i>Cuir Natura</i> Stof Strong, zijwanden van zitting en rug in leder Natura <i>Tissu Strong, contours latéraux des accoudoirs et du dossier en cuir Natura</i>	● ● ●	● ● ●
Uitvoeringsvarianten Variantes			
Aluminium gepolijst <i>Aluminium poli</i>	Voet <i>Pied</i> Mechanisme <i>Mécanisme</i>	● ●	● ●
Armleuningen Accoudoirs	Inklapbaar, zwart, Softpad <i>Rabattables, noirs, Softpad</i> 4D, kunststofhouder, zwart 4D, <i>support en plastique noir</i> 4D, aluminiumhouder, gepolijst 4D, <i>support en aluminium poli</i>	● ● ●	● ● ●
Wielen Roulettes	Ø 50 mm, zwart Ø 50 mm, <i>noires</i> Ø 65 mm, zwart ¹⁾ Ø 65 mm, <i>noires</i> ¹⁾ Ø 65 mm, verchromd ¹⁾ Ø 65 mm, <i>chromées</i> ¹⁾	● ● ●	● ● ●
Kleerhanger Cintre	Gepoedercoat, zwart <i>Revêtu par poudre, noir</i>	●	●
Hoofdsteun Appuie-tête	Compleet in kunstleider Palma <i>Entièrement en Similicuir Palma</i>		●
Lendensteun Soutien lombaire	Diepteverstelbaar <i>Réglable en hauteur</i>	●	●
Afdekkap gasveer Cache-colonne		●	●
Rugschaal bekleed Coque dorsale revêtue	Stof Strong <i>Tissu Strong</i> Leder Natura <i>Cuir Natura</i>	● ●	● ●
Rug hoogteverstelbaar ²⁾ Dossier réglable en hauteur ²⁾		●	●
Antistatische uitvoering ³⁾ Modèle antistatique ³⁾		●	●
Afmetingen in cm Dimensions en cm	Zithoogte, belast Hauteur d'assise, chargé Totale hoogte rug Hauteur totale, dossier fixe Totale hoogte hoogteverstelbare rug Hauteur totale, dossier réglable Rughoogte Hauteur du dossier Zitbreedte Largeur d'assise Rugbreedte Largeur du dossier Totale breedte Largeur totale Zitdiepte Profondeur d'assise	40–52 107–119 105–124 59–66 50 48 70 41–46	40–52 125–147 123–152 59–66 50 48 70 41–46

¹⁾ Zithoogte + 1 cm *Hauteur du dossier + 1 cm*²⁾ Alleen bij modellen met 4D-armleuningen *Uniquement dans le cas de modèles avec accoudoirs 4D*³⁾ ESD-uitrusting conform EN 61340-5-1, alleen met strong stofbekleding *Equipement ESD conforme à la norme EN 61340-5-1, uniquement avec revêtement Strong*● Standaard uitvoering *Modèle standard*● Optionele speciale uitvoering *Equipements particuliers en option*GS-certificaat conform EN-1335 1-3 (24 uur, 150 kg)
Certifié GS conformément à la norme EN-1335 1-3 (24 heures, 150 kg)